

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI SENSIRA FTXF-D + RXF-D


Modelis	Vidinis blokas		FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF42D	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
	Lauko blokas		RXF20D	RXF25D	RXF35D	RXF42D	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.22			6.50	6.21	6.15	5.15
SCOP	Šildyme	W/W	4.11			4.30	4.06		3.81
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						A/A
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	582		714	768	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48		47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225				990x295x263		
	Lauko blokas	mm	658x550x275				870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9	13.5		
	Lauko blokas	kg	25.5		26	28	46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"				1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32						
Užpildytas freono kiekis	gr(m)		450 (10)		550 (10)	750 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis	gr/m		20						
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	m		20 / 12				30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46/-15 ÷ 24						
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo priedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.78	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77
	Automatinis jungiklis	A	16				20		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.